



CONFORMAT N767 & N767XS

BESCHREIBUNG: CONFORMAT N767 ist eine Verstärkungsmatte aus endlosen Glasfasersträngen. Sie ist gut durchlässig, sehr gut verformbar und drapierfähig, und damit eine ausgezeichnete Verstärkungsmatte für schwierig geformte Teile, die im Pressverfahren, RTM und Injektionsverfahren hergestellt werden. Mit einem zusätzlich integrierten Oberflächenvlies ergibt **N767XS** eine hervorragende Oberflächenqualität.

BINDERSYSTEM: Diese Matte kann mit allen Superior-Bindersystemen hergestellt werden.

AUSSEHEN: N767 & N767XS sind gleichmäßige Matten von weißer Farbe und werden in Rollen mit geschnittener Kante geliefert. Jede Rolle ist frei von Rissen, Löchern, Verschmutzung, Fetten, Fremdstoffen und ungleichmäßigen Glasklumpen oder -strängen.

SPEZIFIKATION:

Flächengewicht /m ² Produktionsbereich	Rollenbreite Produktionsbereich	Rollenlänge Produktionsbereich	Rollendurchmesser Produktionsbereich	Bindergehalt Produktionsbereich
150 g bis 600 g *	40 cm bis 240 cm ** nach Kundenwunsch	61 m bis 137 m je nach Flächengewicht	46 cm bis 56 cm je nach Flächengewicht	5% *** nach Kundenwunsch
Toleranz (+/- 15%)	Toleranz (+/- 3,2 mm)	Toleranz (+/- 15 m)	Toleranz (+/- 5 cm)	Toleranz (+/- 2%)

* Flächengewicht ist der berechnete Durchschnittswert für jede Rolle.

** Breiten von 5 cm bis 35 cm auf Nachfrage gegen Aufpreis.

*** Bindergehalt vor Aushärtung.

OPTION FÜR BESONDERE OBERFLÄCHE : CONFORMAT N767XS wird hergestellt mit einem zusätzlichen **SURMAT**-Vlies auf einer Seite, um die Oberfläche des Formteils noch wesentlich zu verbessern. Ein weiterer Vorteil liegt in der Kosteneinsparung, da die Anzahl der Mattenlagen beim Zuschnitt und bei der Beschickung der Formen vermindert wird, denn hier sind zwei Produkte in einem vereint. Es wird ein Preisaufschlag berechnet. Das Gewicht des Vlieses ist im Flächengewicht enthalten.

VERPACKUNG: Alle Matten sind auf kräftige Pappkerne mit 7,6 cm Innendurchmesser gewickelt. Jede Rolle wird bei der Produktion mit Polyethylenfolie ummantelt, auf eine hölzerne Palette mit den Maßen 1,15 m x 1,12 m x 88 mm gestellt und die Palette für den Transport in Stretchfolie verpackt. Normalerweise sind vier bis fünf (4-5) Rollen auf einer Palette. Rollen mit 91,4 cm Breite oder weniger können übereinandergesetzt werden.

Andere Verpackungsarten sind möglich, evtl. gegen Aufpreis:

- A. Kräftiger Pappkern mit 10,2 cm Innendurchmesser.
- B. Pappkarton und Palette.
- C. Vakuumverpackung mindert das Rollenvolumen um 10 %.
- D. Pappkarton mit Vinylband und Stretchfolie.
- E. Andere Verpackungsarten auf Wunsch.

Jede Rolle hat ein Etikett mit Produktionscode, Rollennummer, Mattenbreite, Rollenlänge und Rollengewicht.

LAGERUNG: Für beste Ergebnisse wird empfohlen, die CONFORMAT-Produkte bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 85% zu lagern. CONFORMAT sollte bis zur Verwendung in der Originalverpackung belassen werden.

Verkauf für BRD, Österreich, Schweiz:

KÖLBEL INDUSTRIEVERTRETUNGEN
Postfach 1227, D-95147 Selbitz
Tel. +49 9280 1065, Fax +49 9280 1200

Technischer Verkauf (Anwendungstechnik):

Dr. Jörg Hetfleisch & Siegfried Hetfleisch
Postfach 48, D-63835 Kleinwallstadt
Tel. +49 6022 21488, Fax +49 6022 21902