



## CONFORMAT N780

**BESCHREIBUNG:** CONFORMAT N780 ist eine gesetzlich geschützte Mischung aus **geschnittenen Glasfasersträngen**, die mechanisch an ein leichtes Vlies aus endlosen Glasfilamenten gebunden sind. Der Aufbau von N780 ermöglicht schnelle Tränkung, das Ausfüllen von Wanddicken-Profilierungen und ausgezeichnete Verformbarkeit bei komplexen Formteilen. N780 vermindert die Gefahr von Laminatablösungen unter hoher Belastung, wie sie normalerweise bei Produkten mit einem synthetischen Kern vorkommen können. N780 ist im Wesentlichen konzipiert für Formteile, die im Pressverfahren oder mit RTM unter Niederdruck hergestellt werden. N780 ist in einem großen Breitenspektrum erhältlich.

**AUSSEHEN:** N780 ist im Allgemeinen von weißer Farbe und wird in Rollen mit geschnittener Kante geliefert. Jede Rolle ist frei von Rissen, Löchern, Verschmutzung, Fetten, Fremdstoffen und ungleichmäßigen Glasklumpen oder -strängen.

### **SPEZIFIKATION:**

Flächengewicht /m <sup>2</sup> Produktionsbereich	Rollenbreite Produktionsbereich	Rollenlänge Produktionsbereich	Rollendurchmesser Produktionsbereich	Bindergehalt Produktionsbereich
450 g bis 1800 g *	63,5 cm bis 240 cm ** nach Kundenwunsch	61 m bis 137 m je nach Flächengewicht	46 cm bis 56 cm je nach Flächengewicht	N/A
Toleranz (+/- 15%)	Toleranz (+/-12 mm)	Toleranz (+/- 8 m)	Toleranz (+/- 5 cm)	

\* Flächengewicht ist der berechnete Durchschnittswert für jede Rolle.

\*\* Breiten von 5 cm bis 35 cm auf Nachfrage gegen Aufpreis.

**VERPACKUNG:** Alle Matten sind auf kräftige Pappkerne mit 7,6 cm Innendurchmesser gewickelt. Jede Rolle wird bei der Produktion mit Polyethylenfolie ummantelt, auf eine hölzerne Palette mit den Maßen 1,15 m x 1,12 m x 88 mm gestellt und die Palette für den Transport in Stretchfolie verpackt. Normalerweise sind vier bis fünf (4-5) Rollen auf einer Palette. Rollen mit 91,4 cm Breite oder weniger können übereinandergesetzt werden.

Andere Verpackungsarten sind möglich, evtl. gegen Aufpreis:

- A. Pappkarton um die Palette (Europalette falls erforderlich).
- B. Pappkarton mit Vinylband und Stretchfolie.
- C. Andere Verpackungsarten auf Wunsch.

Jede Rolle hat ein Etikett mit Produktionscode, Rollenummer, Mattenbreite, Rollenlänge und Rollengewicht.

**LAGERUNG:** Für beste Ergebnisse wird empfohlen, die CONFORMAT-Produkte bei Temperaturen zwischen 10°C und 35°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 85% zu lagern. CONFORMAT sollte bis zur Verwendung in der Originalverpackung belassen werden.

### **Verkauf für BRD, Österreich, Schweiz:**

KÖLBEL INDUSTRIEVERTRETUNGEN  
Postfach 1227, D-95147 Selbitz  
Tel. +49 9280 1065, Fax +49 9280 1200

### **Technischer Verkauf (Anwendungstechnik):**

Dr. Jörg Hetfleisch & Siegfried Hetfleisch  
Postfach 48, D-63835 Kleinwallstadt  
Tel. +49 6022 21488, Fax +49 6022 21902